



CoreLine Estanca

CoreLine Estanca G2

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas fluorescentes, con fácil instalación y mínimo mantenimiento.

Beneficios

Características

Aplicaciones

Especificaciones

Temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C
	-20 °C a +40 °C
	0 °C a +25 °C
Regulación	No, si
Driver	Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI (PSD)
	Fuente de alimentación (PSU)
Temperatura de color correlacionada inicial	4000 K

Potencia de entrada	15, 16, 20.5, 21, 22, 24.3, 25.5, 26, 27, 28.6, 30, 30.5, 34.5, 35,
inicial	42.9, 45, 45.5, 50, 51, 57.1, 61, 66 W
Flujo lumínico inicial	1800, 1900, 2500, 2700, 3100, 3400, 3700, 4000, 5700, 6000, 7500, 8000 lm
Material	Soporte:
Material	Carcasa: policarbonato

CoreLine Estanca G2

Versions



Coreline Waterproof G2 LSC - LED
Module, system flux 2700 lm



Detalles del producto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP

CoreLine Estanca G2

Detalles del producto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP

CoreLine Estanca G2

Condiciones de aplicación	
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No aplicable
Aprobación y aplicación	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08
Código de protección de entrada	IP65
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Información general	
Marca CE	Marcado CE
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Driver incluido	Si
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Marca de inflamabilidad	D
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1
Tipo de óptica	110
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Índice de reproducción cromática	>80
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Mecánicos y de carcasa	
Color	GR

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Nivel máximo de regulación
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 °C a +35 °C	1%
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 °C a +35 °C	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 °C a +25 °C	-
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 °C a +35 °C	1%
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 °C a +25 °C	1%
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 °C a +35 °C	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 °C a +35 °C	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 °C a +35 °C	-
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-20 °C a +35 °C	10%
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 °C a +35 °C	1%
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 °C a +25 °C	-
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	0 °C a +25 °C	10%
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 °C a +25 °C	1%
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 °C a +35 °C	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 °C a +35 °C	1%
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 °C a +25 °C	-
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 °C a +25 °C	1%
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 °C a +35 °C	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 °C a +35 °C	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 °C a +35 °C	-
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-20 °C a +35 °C	10%
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 °C a +35 °C	1%
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 °C a +25 °C	-
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	0 °C a +25 °C	10%
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 °C a +25 °C	1%
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 °C a +35 °C	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 °C a +35 °C	1%
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 °C a +25 °C	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 °C a +40 °C	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 °C a +40 °C	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 °C a +40 °C	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 °C a +40 °C	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 °C a +40 °C	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 °C a +40 °C	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 °C a +40 °C	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 °C a +40 °C	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 °C a +40 °C	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 °C a +40 °C	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 °C a +40 °C	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 °C a +40 °C	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 °C a +40 °C	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 °C a +40 °C	-

Controles y regulación

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Regulable
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Si
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	No
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	No
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Si
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Si
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	No
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	No
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	No
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Si
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	No
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	-
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Si
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	No
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Si
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Si
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	No
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	No
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	No
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Si
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	-
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Si
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	No
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Si
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	No
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	No
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	No
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	No
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	No
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	No
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	No
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	No
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	No
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	No
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	No
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	No
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	No
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	No
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	No
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	No
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	No
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	No

Información general (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo del haz de fuente de luz	Tipo lente/ cubierta óptica	Iluminación de emergencia	Código familia de lámparas
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	MLO	-	LED19S
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	MLO	-	LED27S
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED27S
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	MLO	-	LED27S
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED27S
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	MLO	-	LED40S
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	MLO	-	LED40S

Order Code	Full Product Name	Ángulo del haz de fuente de luz	Tipo lente/ cubierta óptica	Iluminación de emergencia	Código familia de lámparas
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	MLO	-	LED40S
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-	MLO	-	LED40S
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	MLO	-	LED40S
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED40S
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED40S
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	MLO	EL3	LED40S
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	MLO	-	LED34S

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Ángulo del haz de fuente de luz	Tipo lente/ cubierta óptica	Iluminación de emergencia	Código familia de lámparas
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	MLO	-	LED34S
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED34S
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED34S
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	MLO	-	LED60S
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	MLO	-	LED60S
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	MLO	-	LED60S
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-	MLO	-	LED60S
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	MLO	-	LED60S
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED60S
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED60S
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	MLO	EL3	LED60S
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	MLO	-	LED80S
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	MLO	-	LED80S
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	MLO	EL3	LED80S
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	- °	MLO	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	- °	MLO	-	-

Order Code	Full Product Name	Ángulo del haz de fuente de luz	Tipo lente/ cubierta óptica	Iluminación de emergencia	Código familia de lámparas
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	- °	MLO	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	- °	MLO	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	- °	MLO	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	- °	MLO	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	- °	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	- °	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	- °	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	- °	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	- °	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	- °	MLO	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	- °	MLO	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	- °	MLO	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	- °	MLO	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	- °	MLO	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	- °	MLO	-	-

Información general (2/2)

CoreLine Estanca G2

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminoso inicial
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	119 lm/W	1900 lm
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	129 lm/W	2700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	104 lm/W	2700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/840	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminoso inicial
	PSU TW3 L1200				
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	4000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	114 lm/W	4000 lm

CoreLine Estanca G2

Order	Full Product		Índice corr.	Eficacia de	
Code	Name	Cromacidad inicial	Temperatura de color	la luminaria LED inicial	Flujo luminoso inicial
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	116 lm/W	4000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	114 lm/W	4000 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	3400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	3400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	113 lm/W	3400 lm
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	111 lm/W	3400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
16318100	WT120C G2 LED60S/84 O PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
16319800	WT120C G2 LED60S/84 O PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
39714200	WT120C G2 LED60S/84 O IA1 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	6000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	133 lm/W	6000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/84 O PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	6000 lm
39981800	WT120C G2 LED60S/84 O IA1 ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	6000 lm

Order	Full Product		Índice corr.	Eficacia de	
Code	Name	Cromacidad inicial	Temperatura de color	la luminaria LED inicial	Flujo luminoso inicial
88314300	WT120C G2 LED60S/84 O PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	118 lm/W	6000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	131 lm/W	8000 lm
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	121 lm/W	8000 lm
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	127 lm/W	1900 lm
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	135 lm/W	2700 lm
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	142 lm/W	3400 lm
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	143 lm/W	4000 lm
84049700	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	143 lm/W	6000 lm
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	140 lm/W	8000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	140 lm/W	4000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	139 lm/W	3400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3	6500 K	140 lm/W	6000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3	3000 K	130 lm/W	3700 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3	3000 K	128 lm/W	5500 lm

CoreLine Estanca G2

Order	Full Product		Índice corr.	Eficacia de	
Code	Name	Cromacidad inicial	Temperatura de color	la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	120 lm/W	1800 lm
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	125 lm/W	2500 lm
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	129 lm/W	3100 lm
34979499	WT120C G2 LED37S/840	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	3700 lm

Order	Full Product		Índice corr.	Eficacia de	
Code	Name	Cromacidad inicial	Temperatura de color	la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
	PSU PCO L1200				
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	136 lm/W	5700 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3	4000 K	132 lm/W	7500 lm

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	30 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	30 W
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	30 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	35 W
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	34.5 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25.5 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	25.5 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30.5 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	30.5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	45 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	45 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	45 W
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	45.5 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	50 W

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	50 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	51 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	66 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20.5 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24.3 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28.6 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42.9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57.1 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	28.5 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	24.5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	28.5 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	20.5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24.3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28.6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	42.9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	57.1 W

